


Clave 1971

1. Descripción del producto:

Hoja de Lija

Dimensiones (in):	9" x 11"
Dimensiones (mm):	230 x 279
Especificación:	GRUESO
Grano:	Grueso
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Respaldo:	J Tela de gran flexibilidad
Línea:	Tenazit



A = 230 mm
L = 279 mm



1. Aplicación

- Lija con excelente desempeño con acabado uniforme de materiales: metales ferrosos, no ferrosos. Incluyendo acero, madera, plástico, productos para estética automotriz, aluminio, etc.
- Gracias a su flexibilidad se adapta a cualquier superficie con un excelente desempeño y no se desgrana.
- Excelente relación costo / rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldos manual clave 1462.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25.