

# INSTANTÁNEO ELÉCTRICO ELEVA

**Confort al instante y exclusivo diseño**

**Rápido y eficiente**, agua caliente cuando quieras y donde quieras.

- **Exclusivo diseño**, compacto y elegante.
- **Máximo confort** al momento, justo donde lo necesitas.
- **Máxima eficiencia**, solo consume energía al usar agua caliente.
- **Mayor seguridad**, elevamos el nivel de protección contra descargas eléctricas y sobrecalentamiento.\*



*By Umberto Palermo*



**AÑOS** \*\*  
**DE GARANTÍA**

**¡REGISTRA GRATIS TU PRODUCTO!**



El calentador **ideal para tu departamento.**

Agua caliente justo donde la necesitas.

\* Consulte manual. \*\* La garantía de 3 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 2 años. Estas garantías serán aplicadas en el intercambiador de calor. La garantía en piezas y partes eléctricas es de 1 año. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía del producto en otros países será de 1 año.

# Instantáneo Eléctrico Eleva

- **Control de temperatura.** Práctica perilla para elegir el nivel ideal de confort.
- Ideal para lugares pequeños.
- **Puede abastecer servicios simultáneos.\***
- Ideal para negocios como: consultorios, salones de belleza, pet shops, cafeterías, etc.
- **Máxima durabilidad,** interior fabricado con elementos de acero inoxidable alargando su vida útil.\*\*



Ideal para lugares cerrados o sin ventilación.



Mayor durabilidad por su alta calidad.



Tecnología de máxima seguridad.



Práctico control de temperatura.

Modelo	ELEVA 4	ELEVA 9,5	ELEVA 12
Tipo	Instantáneo Eléctrico		
Recomendación por No. de servicios***	½	1	1 ½
Capacidad a 2200 msnm L/min a un Δ de 25 °C	2	5	6
Altura total (cm)	18	22	22
Frente (cm)	30,4		
Fondo (cm)	11		
Peso de producto (kg)	2,3		
Potencia (W)	4000	9500	12000
Tensión nominal de alimentación (VCA~)	127	220	220
Flujo mínimo de operación para (L/min)	1	2,2	2,2
Presión mínima de trabajo kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)	0,2 (0,002)	0,2 (0,002)	0,25 (0,025)
Presión máxima de trabajo kgf/cm <sup>2</sup> (MPa)	8,1 (0,8)		
Fases	1	2	2
Diámetro de cable requerido	10 AWG	6 AWG	4 AWG
Breaker recomendado (A)	40	50	60
Amperaje (A)	31	43	55
Válvula de alivio (psi)	100		
Conexión de entrada y salida de agua	½" BSP		
Accesorios incluidos	Taquetes y tornillos		
Garantía****	3 años en el intercambiador y 1 año en partes eléctricas		

\* A partir del modelo 12 kW.

\*\* Consulte manual.

\*\*\* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 2 L/min.

Con un Δ de 25 °C entre la temperatura de entrada y salida del agua.

\*\*\*\*La garantía de 3 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 2 años. Estas garantías serán aplicadas en el intercambiador de calor. La garantía en piezas y partes eléctricas es de 1 año. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía del producto en otros países será de 1 año. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

Cal·o·Rex

Un buen baño te cambia el día