


# Martillo ligero BL 18V LXT 17mm

## DHR171Z

Inserción rápida para SDS-PLUS. Dos modos de trabajo.



360° Imagen 360°



### Código EAN

0088381848503

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2,80 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	273 x 86 x 211 mm
Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Velocidad variable (interruptor)	✓
R.p.m	0 - 680 Rpm
Julios según EPTA	1,20 J
Embrague de seguridad	✓
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	9,00 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	86,00 dB(A)
Potencia sonora	97,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Iluminación integrada	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Capacidad máx. en hormigón	4 - 17 mm

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Martillo ligero a batería de 18V, el más ligero y compacto de su clase con tan solo 2,1 Kg.
- Potente motor BL que proporciona mayor eficacia y rendimiento, reduciendo la fricción y el calentamiento del motor.
- Cuerpo dividido en dos partes reduciendo considerablemente las vibraciones.
- Agarre ergonómico antideslizante, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad.
- Portaherramientas con inserción rápida para SDS-PLUS.
- 2 modos de trabajo, rotación y rotación con percusión, cambio cómodo y de fácil acceso.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS

**195584-2**

Cargador rápido 18V LXT DC18RC

**196235-0**

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N

**197265-4**

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B

**197280-8**

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B

**197422-4**

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B

**197599-5**

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B

**198993-4**

Grasa para broca 100g

**839387-1**

Plástico interior MakPac

**B-54704**

Set de brocas TCT para martillos

**B-58285**

Broca para SDS - PLUS Nemesis

**B-59031**

Estuche de brocas Némesis 7pcs

**E-07026**

Estuche de puntas y brocas para

**E-14928**

Estuche de brocas Némesis 7pcs



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Folleto:



Etiqueta:

